



Der kompakte A3-PCL/PS-Farbdrucker bringt Farbe in jedes Unternehmen

Träumen Sie von einem Drucker, der A3-Formate überraschend kostengünstig druckt, ganz wenig Stellfläche benötigt, brillante Druckergebnisse liefert? Insbesondere einem, der PCL/PostScript bietet und dazu netzwerkfähig ist? Hier ist er: der OKI C8800 von OKI Printing Solutions, dem Spezialisten für professionelle Drucklösungen. Ein Riesenschritt für den A3-Farbdruck in Ihrem Unternehmen.

Höchste Leistung zum kleinen Preis.

Jetzt kann sich jedes Unternehmen alle Vorteile des A3-Farbdrucks leisten. Absolut hochwertig und gleichzeitig erschwinglich liefert der C8800 preisgünstige Farbdrucke bei gleichzeitig niedrigen Druckkosten für Schwarzweiß. Zudem ist er netzwerkfähig, sodass sich durch gemeinsame Nutzung weitere Kosten einsparen lassen.



Die Revolution in Farbe – der kompakteste A3-Drucker, den es je gab.

Der C8800 bietet überragende Leistung, dabei ist er aber nur halb so groß wie vergleichbare Modelle. Und weil er so kompakt und so leise ist, lässt er sich auch in der Nähe Ihres PC aufstellen – das schafft nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern spart auch Stellfläche.



Höchste Flexibilität – unterschiedlichste Druckmedien und -formate.

Der OKI C8800 bedruckt Formate von A6 bis A3, von Postkarten bis zum Banner – und das auf

einer Vielzahl unterschiedlicher Medien bis zu 200 g/m². Die Duplex-Fähigkeit ermöglicht beidseitigen Druck, Broschüren fertigen Sie jetzt im Handumdrehen. Und mit dem Template Manager 2006 haben Sie die Möglichkeit, eine umfangreiche Palette von professionell gestalteten Dokumenten direkt an Ihrem Schreibtisch zu erstellen.



Schneller Druck – für mehr Effizienz.

Bereits nach zehn Sekunden halten Sie die erste gedruckte Seite in Händen. Die hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 26 Farbseiten pro Minute und 32 Schwarzweißseiten hält Ihr Geschäft in Schwung. Der C8800 ist das, was jedes Unternehmen braucht, um durch Zeitökonomie wettbewerbsfähig zu bleiben.



Hervorragende Druckqualität – für anspruchsvollere Dokumente.

Mit der ProQ2400-Multi-Level-Technologie in Kombination mit unserem konkurrenzlosen High-Definition-Toner drucken Sie brillante Farbdokumente. Und der OKI Fotomodus sorgt für beeindruckend scharfe, fotogleiche Bilder sogar auf gewöhnlichem Schreibpapier.

Kreatives Gestalten – einfach für jeden.

Mit seinen übersichtlich angeordneten Bedienelementen und dem reibungslosen Papierhandling erfordert der C8800 nur ein Minimum Ihrer Aufmerksamkeit. Stattdessen können Sie sich

ganz darauf konzentrieren, mit der Software Template Manager 2006 attraktiv gestaltete Dokumente zu erstellen.



Maximale Produktivität – mit einem Minimum an Zeit.

Die Single-Pass-LED-Technologie sorgt für ein reibungsloses Papierhandling bei Medien aller Art. Die gerade Papierführung minimiert die Zahl erforderlicher Benutzereingriffe und verbessert so den Arbeitsfluss.

PCL/PostScript

Die C8800 Drucker bieten mit ihrer PostScript-Fähigkeit optimale Unterstützung auch für den Druck aus grafischen Anwendungen und von PDF-Dateien.



C8800 Serie Farb- und Monodrucker

		C8800n	C8800dn	C8800cdtn
	Artikelnummer	01205301	01205401	01205501
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	26 Seiten pro Minute/Farbe, 32 Seiten pro Minute/Schwarzweiß		
	A3-Druckgeschwindigkeit	15 Seiten pro Minute/Farbe, 17 Seiten pro Minute/Schwarzweiß		
	Zeit bis zum ersten Druck	10 Sekunden/Farbe, 9,5 Sekunden/Schwarzweiß		
	Aufwärmzeit	90 Sekunden oder weniger ab Stromeinschaltung, 75 Sekunden oder weniger aus dem Energiesparmodus		
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC750 500 MHz		
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie, 1.200 x 600 dpi		
	Erweiterungen	Auto Color Balance, Fotomodus via Treiber		
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL 5c, PCL 6 (Windows), PostScript (Windows/Mac)		
	Netzwerkfähigkeit	High-Speed USB, 10/100-TX-Ethernet, Parallel		
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Server 2003 / Server 2003 für x64 Edition / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2 oder höher / Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher*		
	Utilities/Hilfsprogramme	Template Manager 2006 (Windows), Print Control Server (Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (Windows), Web Print (Windows), Color Correct, Oki LPR (Windows), Color Swatch Utility, Web Driver Installer (Windows, Storage Device Manager* ² (Windows), Gamma Utility, Profile Assistant* ² , PDF Direct Utility (Windows)		
	Erweiterte Netzwerk-funktionalität und Sicherheit	IPv6, 802.1x Autorisierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Sicheres Löschen* ² , Daten-Verschlüsselung* ² , MAC Filtering, IP Filtering, Secure Print* ²		
Speicher	RAM Standard	256 MB		
	RAM maximal	768 MB		
Papier	Fassungsvermögen Papierkassette 1	300 Blatt 80 g/m ² ; Papiergrößen: A3, A4, A5, B4, B5, A6		
	Fassungsvermögen Papierkassette 2 (optional)	530 Blatt 80 g/m ² ; Papiergrößen: A3, A4, B4, A5, B5		
	Fassungsvermögen Universaleinzug	100 Blatt 80 g/m; Papiergrößen: A3, A4, A5, B5, A6, 10 Umschläge (Com-10, DL, C4, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Bannermedien, 50 Transparente		
	Papiergewicht Papierkassette 1	64 – 120 g/m ²		
	Papiergewicht Papierkassette 2 (optional)	64 – 176 g/m ²		
	Papiergewicht Universaleinzug	64 – 200 g/m ²		
	Duplexeinheit	Optional	Standard	
	Duplex-Papierformate	Unterstützte Papierformate: A3, A4, A5, B4, B5; unterstützte Sonderformate: 148,5 mm – 297 mm Breite und 182 mm – 420 mm Länge		
	Duplex-Papiergewicht	64 – 105 g/m ²		
	Papierausgabe	Drucker: 250 Blatt face-down, 100 Blatt face-up (80 g/m ²)		
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)		
	Lagerung	-10 °C – 43 °C, 10 – 90% RF		
	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2 %		
	Leistungsaufnahme	Typisch 550 W, Spitze 1.300 W, Leerlauf 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 17 W		
Geräuschpegel		Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Standby: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch		
Abmessungen	H x B x T	341 x 485 x 593 mm	341 x 485 x 648 mm	920 x 485 x 648 mm
Gewicht		ca. 40 kg	ca. 45 kg	ca. 70 kg
Auslastung	Max. Druckleistung	75.000 Seiten/Monat		
	Mittlere Druckleistung	1.500 – 5.000 Seiten/Monat		
Gewährleistung		1 Jahr Garantie Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.		
Zubehör	Duplexeinheit	Optional (43226003)	Standard	Standard
	2. Kassette	Optional (43231803)	Optional (43231803)	Standard
	Unterschrank	Optional (01200801)	Optional (01200801)	Standard
	Speichererweiterung	256MB (01182901) oder 512MB (01182902)	256MB (01182901) oder 512MB (01182902)	256MB (01182901) oder 512MB (01182902)
	Festplatte	Optional (01207701)	Optional (01207701)	Optional (01207701)

*1 Siehe OKI Printing Solutions Website für aktuellste Treiber-Software

*2 Erfordert optionale Festplatte

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Tonerkassette	6.000	Cyan: 43487711 Magenta: 43487710 Gelb: 43487709 Schwarz: 43487712
Toner Rainbow-Kit	6.000 pro Farbe	43698501 (Set bestehend aus Toner in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz)
Bildtrommel	20.000	Cyan: 43449015 Magenta: 43449014 Gelb: 43449013 Schwarz: 43449016
Transportband	80.000	43449705
Fixiereinheit	100.000	43529405

* Toner: bei durchschnittlich 5 % Deckung pro Farbe; mit der Erstausrüstung des Druckers können 2.000 Seiten bei 5 % Farbdeckung gedruckt werden;

Bildtrommel: pro Farbe bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag; Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
ZURLINDENSTRASSE 29
4133 PRATTELN
TEL. +41 61/ 827 94 94

FAX +4961/ 827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH